

Technische Daten **KT30**

| | KT30 | KT30 PRO |
|----------------------------|--|--|
| Stromspannung: | 3*400V / 3*220V / 1*220V | 3*400V / 3*220V / 1*220V |
| Gewicht: | ab 150 kg | ab 170 kg |
| Motorleistung: | 2.9 kW / 4 hp (S6) (2.2 kW / 3 hp mono (S6)) | 4.4 kW / 6.6 hp (S6) (2.2 kW / 3 hp mono (S6)) |
| Abmessungen Tisch: | 790 x 470 mm / 1356 x 470 mm (L version) | 790 x 470 mm / 1356 x 470 mm (L version) |
| Höhe Tisch: | 65 mm | 65 mm |
| Spindel asche diameter: | 30 mm (standard) / 50 mm oder 1' 1/4 mm (option) | 30 mm (standard) / 50 mm oder 1' 1/4 mm (option) |
| Spindelhub: | 180 mm (standard) / 250 mm (option) | 180 mm (standard) / 250 mm (option) |
| Spindeldrehzahl: | 3000/6000 RPM (6000 RPM einphase) | 3000 / 6000 / 7500 / 10.000 RPM |
| Spindle Richtung: | Links | Links + Rechts |
| Druchmesser Staubsammlung: | 100 mm / 120 mm (option) | 100 mm / 120 mm (option) |